

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

01/07/2020

1. Nazwa wyrobu budowlanego:

TAŚMA ŁĄCZENIOWA MOTIVE, TAŚMA REPERACYJNA MOTIVE

2. Typ wyrobu:

TAŚMA ŁĄCZENIOWA MOTIVE, TAŚMA REPERACYJNA MOTIVE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Taśmy o nazwach handlowych TAŚMA ŁĄCZENIOWA MOTIVE, TAŚMA REPERACYJNA MOTIVE są przeznaczone do wzmacniania gipsowej wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych, na płaskich powierzchniach ścian i sufitów oraz w narożach wklęsłych i wypukłych, w połączeniach płyt gipsowo-kartonowych z elementami budynku, w miejscach pęknięć i ubytków oraz do wzmacniania gipsowej wyprawy tynkarskiej wokół otworów technologicznych w płytach gipsowo-kartonowych. Taśma te są również przeznaczona do wzmacniania szpachłówki - w miejscach napraw zarysowań i pęknięć tynków, na ścianach i sufitach, przed malowaniem lub tapetowaniem. Stosowanie taśm objętych Krajową Oceną Techniczną polega na przyklejeniu taśmy do podłoża w miejscu zastosowania, naniesieniu na taśmę gipsowej masy szpachlowej (wtapiając taśmę w masę), a następnie naniesieniu kolejnej warstwy gipsowej masy szpachlowej i wykończeniu powierzchni zgodnie z wytycznymi stosowania masy, podanymi przez producenta.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent : INTER-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,96-300 Żyrardów  
ul. Mazowiecka 10

Zakład produkcyjny : Inter-S Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 10 , 96-300 Żyrardów

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela : nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a.Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b.Krajowa ocena techniczna

ITB-KOT-2020/1418 wydanie 1

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 Warszawa

Ul. Filtrowa 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Metody oceny
		TAŚMA ŁĄCZENIOWA MOTIVE	TAŚMA REPERACYJNA MOTIVE	
1	2	3	4	5
1	Dopuszczalne odchyłki wymiarów, %: – grubość – szerokość		± 5  ± 5	PN-EN 13963:2014

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Metody oceny
		TAŚMA ŁĄCZENIOWA MOTIVE	TAŚMA REPERACYJNA MOTIVE	
1	2	3	4	5
2	Stabilność wymiarowa po zanurzeniu w wodzie, %: – w kierunku długości taśmy – w kierunku szerokości taśmy		≤ 0,1 ≤ 0,5	PN-EN 13963:2014
3	Wytrzymałość na rozrywanie, N/mm		≥ 8,5	PN-EN ISO 1924-2:2010 PN-EN 13963:2014
4	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, %		≥ 0,5	
5	Przyczepność masy szpachlowej z zatopioną taśmą do płyty gipsowo-kartonowej (spójność masy szpachlowej z zatopioną taśmą), N/mm <sup>2</sup>		≥ 0,3	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

ŻYRARDÓW, 02.01.2023r  
(miejsce i data wydania)

SIELSKI PIOTR- PREZES  
(NAZWISKO I STANOWISKO)

  
.....  
(podpis)

INTER-S Sp. z o.o.  
96-300 ŻYRARDÓW, UL. MAZOWIECKA 10  
NIP: 5562785061, REGON: 385367943  
TEL: 46 854 42 47