

TAŚMA TYNKARSKA

Mocny klej i odporność nie tylko na warunki atmosferyczne

Taśma tynkarska, zwana również elewacyjną, posiada doskonałą przyczepność do betonu, tynków mineralnych, cegieł, pustaków, kamienia, czy powierzchni drewnianych. Wykorzystać ją można zarówno do powierzchni gładkich, jak i chropowatych i to bez obaw o przerwanie się jej podczas usuwania wraz z zaschniętym, niepożądanym nadmiarem tynku, gipsu, czy farby.

NF kat. 020 139

Mocny klej: wyposażona w bardzo mocną warstwę klejącą, która gwarantuje solidne i długotrwałe przyleganie do różnych powierzchni.

Łatwość użytkowania: taśmę tą można przerywać ręcznie pod kątem 90 stopni, co zapewnia szybką i efektywną pracę bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi.

Odporność na warunki atmosferyczne: taśma została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe, w tym wilgoć i zmienne temperatury, co sprawia, że jest idealna do stosowania zarówno na zewnątrz (14 dni), jak i wewnątrz (21 dni).

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi: dzięki wytrzymałej konstrukcji, efektywnie chroni tynkowane powierzchnie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Estetyczny wygląd: biały kolor taśmy idealnie komponuje się z większością tynków, zachowując estetykę miejsca pracy.



SZEROKOŚĆ: 48 milimetrów
DŁUGOŚĆ: 50 metrów

